

## 住居用のプレミアムタッチスクリーン

C313Wは7インチの多機能インドアモニターで、Linuxシステムを搭載し、標準SIP 2.0プロトコルをサポートし、ユーザーに優れた音声ビデオ通話体験を提供する。

C313Wは7インチ静電容量方式タッチスクリーンを採用しており、シンプルなデザインでユーザーに極致な操作体験を提供している。



## 製品詳細

- 超クリアでスタイリッシュな外観
- 薄型、小さな設置面積
- 省エネモードを備えた7インチ静電容量式タッチスクリーンを持つ。
- ネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信
- SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- PoEまたは外部電源給電をサポートする。
- GB 86カセットの壁内スイッチボックスへの取り付けに対応

## 物理および電源仕様

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ● 外観材質: プラスチック                     | ● マイク: -58dB                       |
| ● RAM/ROM: 128 MB/128 MB           | ● スピーカー: 4Ω / 2W                   |
| ● ディスプレイ: 7インチTFT液晶                | ● イーサネットポート: 2xRJ45, 10/100Mbps 対応 |
| ● スクリーン: 7インチ静電容量式タッチスクリーン         | ● 802.3af POE対応                    |
| ● Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | ● 12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)    |
| ● RS485 ポート: サポート                  | ● 設置方式: 壁込み & ディスクトップ              |
| ● リレーアウト: 1                        | ● 寸法: 200.2x132.2x27.2mm           |
| ● ベルイン: 1                          | ● 作業湿度: 10~90%                     |
| ● I/O: 8                           | ● 作業温度: -10°C ~ +45°C              |
|                                    | ● 保存温度: -20°C ~ +70°C              |

## タッチスクリーン

- 表示モード:通常白、透過
- 液晶サイズ:7インチ(対角線)
- 解像度:800x480
- コントラスト比500:1
- 輝度:220 cd/m<sup>2</sup>
- 視野角度:50° 左, 50° 右,  
40° 上, 50° 下
- タッチ スクリーン:投影容量性

## 音声

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711μ, G.729
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF:アウトオブバンド DTMF (RFC2833),

### SIP 情報

- エコー除去

## ビデオ

- ストリーミングフォーマット:H.264

## インターネットプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,  
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,  
DHCP, ARP

## 設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

## 用途

- 別荘
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンインテリア