

住居用のプレミアムタッチスクリーン

C313W-2は7インチの多機能インドアモニターで、Linuxシステムを搭載し、標準SIP 2.0プロトコルをサポートし、ユーザーに優れた音声ビデオ通話体験を提供する。

C313W-2は7インチ静電容量方式タッチスクリーンを採用しており、シンプルなデザインでユーザーに極致な操作体験を提供している。



製品詳細

- 超クリアでスタイリッシュな外観
- 薄型、小さな設置面積
- 省エネモードを備えた7インチ静電容量式タッチスクリーンを持つ。
- 2-wire式IPネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信
- NS-2または外部電源給電をサポートする。
- 2-wire式ケーブルによる超長距離伝送
- GB 86カセットの壁内スイッチボックスへの取り付けに対応

物理および電源仕様

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ● 外観材質: プラスチック | ● マイク: -58dB |
| ● RAM / ROM: 64MB / 128MB | ● スピーカー: 4Ω / 2W |
| ● ディスプレイ: 7インチTFT液晶 | ● 2-wire式ポート: 2ペア |
| ● スクリーン: 7インチ静電容量式タッチスクリーン | ● イーサネットポート: 1xRJ45, 10/100Mbps 対応 |
| ● Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n、@2.4GHz | ● 48V DC コネクタ(NS-2のご利用がなかった場合) |
| ● RS485 ポート: サポート | ● 設置方式: 壁込み & ディスクトップ |
| ● リレーアウト: 1 | ● 寸法: 200.2x132.2x27.2mm |
| ● ベルイン: 1 | ● 作業湿度: 10~90% |
| ● I/O: 8 | ● 作業温度: -10°C ~ +45°C |
| | ● 保存温度: -20°C ~ +70°C |

Akuvox
Open A Smart World

〒361009 中国福建省廈門市ソフトウェアパーク二期觀日路56号10階
電話: +81-50-1807-3650
Eメール: sales@akuvox.com (日本語可) Web: www.akuvox.jp

タッチスクリーン

- 表示モード:通常白、透過
- 液晶サイズ:7インチ(対角線)
- 解像度:800x480
- コントラスト比500:1
- 輝度:220 cd/m²
- 視野角度:50° 左, 50° 右,
40° 上, 50° 下
- タッチ スクリーン:投影容量性

音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711μ, G.729
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF:アウトオブバンド DTMF (RFC2833),
SIP 情報
- エコー除去

ビデオ

- ストリーミングフォーマット:H.264

インターネットプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,
DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

用途

- 古い別荘の改修
- 古い集合住宅の改修