

アクセスコントロールに最適

Akuvox X915Sは、視覚的に美しく、直感的なユーザーエクスペリエンスを提供するように設計されている。コンドミニアム、アパート、オフィスビル、ゲートッド・コミュニティ、工業用ビルなどの居住者や訪問者の入退室管理に、完全にカスタマイズ可能なソリューションを提供する革新的な新機能を多数搭載している。

製品詳細

- バンダル耐性ボディ、8インチタッチスクリーン搭載;
- Android オペレーションシステム;
- 広角カメラ: 1200 (H), 670 (v);
- エコーキャンセル機能付きIPネットワーク上での双方向音声通信;
- 複数のアクセス方法が可能: 顔、カード、PIN、BLE & QRコード;
- 壁掛けと壁込みのインストール;
- SIPとONVIFに対応;



物理および電源仕様

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ● 外観材質: 316グレードステンレス鋼 | ● マイク: 2 |
| ● ディスプレイ: 8インチIPS LCD | ● スピーカー: 2 |
| ● メインカメラ: 5Mピクセル、スターライト付き | ● タンパーアラーム: サポート |
| ● ライトセンサー: サポート | ● リセット: 1 |
| ● モーションセンサー: サポート | ● イーサネットポート: 1xRJ45, 10/100Mbps 対応 |
| ● ウィーガンドポート: サポート | ● 802.3af POE対応 |
| ● RS485ポート: サポート | ● IP レーティング: IP66 |
| ● ラインアウト: サポート | ● IK レーティング: Ik10 |
| ● RFカードリーダー: 13.56MHz & 125KHz、NFC | ● 設置方式: 壁掛け & 壁込み |
| ● リレーアウト: 3 | ● 寸法: 350x130x37.9mm |
| ● 入力: 3 | ● 作業湿度: 10~90% |
| ● BLE: サポート | ● 作業温度: -40° C ~ +60° C |
| | ● 保存温度: -40° C ~ +70° C |

ビデオ

- センサー: 1/2.7"、メインカメラ用CMOS;
- ピクセル: CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p;
- ビデオコーデック: H.264;
- ビデオ技術: HDR;
- 解像度: 1920x1080;
- 最大画像転送レート: 1080p - 30fps;
- 視野角: 120° (H) / 67° (V);
- サードパーティのビデオコンポーネントと互換性
- 例: NVRs

ドアエントリー機能

- サードパーティのソフトウェアやカスタマイズに対応した Android OS;
- DTMFトーンによって個別に制御されるリレー;
- 複数のロック解除方法が可能: 顔、カード、PIN、BLE & QRコード;
- カメラ常時稼働;
- LED照明による自動夜間モード;
- ホワイトバランス: 自動;
- 最低照度: 0.1LUX;

音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261);
- 狭帯域音声符号化: G.711a, G.711 μ ;
- 広帯域音声符号化: G.722;
- DTMF: 帯域内、帯域外 DTMF (RFC2833), SIP 情報;
- エコー除去;
- 音声起動検出;
- 快適騒音発生装置

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング;
- ウェブ管理ポータル;
- ウェブベースパケットダンプ;
- 設定バックアップ/初期化;
- 入カログのエクスポート;
- Accessテーブルのエクスポート/インポート;
- ファームウェアアップグレード;
- システムログ(ドアアクセスログを含め);

インターネットプロトコル

- プロトコル サポート: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

用途

- ビルの居住者/訪問者のアクセスコントロールを提供する。コンドミニアム、アパート、オフィスビル、ゲートド・コミュニティ、工業用ビルなど