

日常生活に最適なドアホン

あなたの建物に入る者に対する制御とともに、その身元を口頭および視覚的に確認する機能等のセキュリティ上の問題は数多く存在します。AkuvoxのビデオドアホンR20Aなら、玄関ドアやゲートを簡単に監視できるため、施設の安全性が高まり、安心感が得られます。

製品詳細

- 青色バックライト付きの短縮ダイヤルボタン ×1
- 広角カメラ: 110° (水平)、58° (垂直)
- PoE (IEEE802.3af、Power-over-Ethernet)
- エコーキャンセルおよびノイズ抑制機能付き、IPネットワーク経由の双方向音声通信
- SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- ONVIF規格に準拠しており、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合可能

物理および電源仕様

- 外観材質: アルミニウム合金
- カメラ: 200万画素、自動照明
- 通話ボタン ×1
- 光センサー: サポート
- 赤外線センサー: サポート
- ウィーガンド: サポート
- RS485 ポート: サポート
- RFカードリーダー: 13.56MHz (with NFC) & 125kHz
- リレー接続: 2
- インプット: 2
- マイク: 1
- スピーカー: 1
- いたずらアラーム: サポート
- イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応
- 802.3af POE対応
- 12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- 防水・防塵: IP65
- サイズ: 145x85x22 mm
- 設置方式: 壁埋め込み
- 作業湿度: 10~90%
- 作業温度: -30°C ~ +60°C
- 保存温度: -40°C ~ +70°C

音声

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711μ
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF:-、アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP 情報
- エコー除去
- ボイスアクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレータ

ビデオ

- センサ:1/2.7", CMOS
- ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック:H.264
- ビデオ解像度:最大 1920x1080
- 画像最大転送スピード:1080p- 30fps
- 視野角度:110° (水平)/58° (垂直)
- 暗い時間帯の映像照明用の高輝度IR LEDと内部光センサー
- 第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例: NVR

ドアエントリ機能

- DTMフトーンによって個別に制御されるリレー
- 常時稼働カメラ
- LED照明提供のオートナイトモード
- ワイトバランス:オート
- 最小輝度:0.1LUX

ネットワークとプロトコル

- 対応プロトコル: IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- エントリログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアロゴとアクセスロゴ含め)

用途

- オンサイトまたはホスト型IP-PBXに対応したオフィスドアホン
- インターネット経由でリモートサイトにアクセス
- 集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン